

Decalcificazione

Decalcificazione

Istruzioni decalcificazione delle macchine Lavazza a Modo Mio modello Jolie.

La formazione di calcare è una normale conseguenza dell'uso della macchina. La decalcificazione è necessaria ogni 2-3 mesi di utilizzo della macchina, quando si osserva una difficoltà di erogazione e/o caffè freddo. Per eseguire la decalcificazione, utilizzare un prodotto decalcificante per macchine da caffè di tipo non tossico e/o nocivo, comunemente reperibile in commercio. Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati fino al completamento del ciclo. Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.

Alcune istruzioni brevi da seguire per la corretta decalcificazione

- Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Riempire il serbatoio con una soluzione di decalcificante e acqua come specificato sulla confezione del prodotto decalcificante. Rimontare il serbatoio.
- Accendere la macchina e mettere un contenitore sotto l'erogatore.
- Premere il pulsante di accensione/erogazione ed erogare 2 tazze (circa 150 ml ciascuna) di acqua.
- Lasciare agire il decalcificante per 15-20 minuti.
- Accendere la macchina premendo l'interruttore generale e il pulsante di stand-by ed eseguire le operazioni descritte ai punti 4 - 5.
- Ripetere le operazioni descritte al punto 6 fino al completo svuotamento del serbatoio dell'acqua.
- Rimuovere il serbatoio, risciacquarlo con acqua fresca e potabile. Riempirlo completamente.
- Accendere la macchina premendo il pulsante di accensione/erogazione. Posizionare un contenitore adeguato sotto l'erogatore. Premere il pulsante di accensione ed erogare l'intero contenuto del serbatoio.
- Terminata l'acqua, riempire nuovamente il serbatoio e ripetere le operazioni descritte al punto 9. Al termine il ciclo di decalcificazione è concluso.